

# ESLINGAS PLANAS DE FIBRA SINTÉTICA

SpanSet

Las eslingas son confeccionadas con hilos de poliéster de alta tenacidad tratados químicamente, garantizando una elevada resistencia a la abrasión y previniendo el envejecimiento de la fibra, proporcionando al producto una elevada vida útil. El tratamiento químico de los hilos y el proceso de pigmentación de las cintas garantizan la permanencia de la coloración.

- **Coefficiente de seguridad: 7:1**
- **Normas: EN 1492-1 (supera los requerimientos de la IRAM 5378)**



Producto certificado bajo  
Sello de Conformidad IRAM



## CAPACIDADES DE CARGA (Tn)

Eslinga plana línea standard SpanSet	1 RAMAL				EN ANGULO	
	ANCHO DE CINTA	VERTICAL	LAZO	VERTICAL DOBLE	HASTA 45°	45°-60°
	mm	tn	tn	tn	tn	tn
1000 VIOLETA	30	1,00	0,80	2,00	1,40	1,00
2000 VERDE	60	2,00	1,60	4,00	2,80	2,00
3000 AMARILLO	90	3,00	2,40	6,00	4,20	3,00
4000 GRIS	120	4,00	3,20	8,00	5,60	4,00
5000 ROJO	150	5,00	4,00	10,00	7,00	5,00
6000 MARRÓN	180	6,00	4,80	12,00	8,40	6,00
8000 AZUL	240	8,00	6,40	16,00	11,20	8,00
FACTOR DE CÁLCULO		1	0,8	2	1,4	1

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA ESLINGAS ESTÁNDAR (\*)

Capacidad	ANCHO DE OJAL	LONGITUD DE OJAL	LONGITUD MÍNIMA	ANCHO DE CINTA	ESPESOR DE CINTA	PESO DE 1 METRO	PESO METRO ADICIONAL	CARGA LIMITE DE TRABAJO
	mm	mm	Mts	mm	mm	kg	kg	tn
1000 VIOLETA	35	340	1,50	30	5,60	0,30	0,20	1,00
2000 VERDE	35	350	1,50	60	5,60	0,60	0,40	2,00
3000 AMARILLO	50	460	1,50	90	6,00	1,00	0,60	3,00
4000 GRIS	65	460	1,50	120	6,20	1,40	0,80	4,00
5000 ROJO	80	570	2,00	150	6,40	1,70	1,00	5,00
6000 MARRÓN	75	720	2,00	180	7,60	2,20	1,20	6,00
8000 AZUL	130	820	2,50	240	10	2,90	1,60	8,00

(\*) Por longitudes de ojal y eslingas especiales consultar.